


MF2625

Serie MF2600



VISIÓN INNOVACIÓN LIDERAZGO CALIDAD CONFIABILIDAD SERVICIO ORGULLO COMPROMISO



MASSEY FERGUSON

Especificaciones MF2625

Modelo MF2625

Rendimiento

Potencia del Motor	60 hp
¹ Potencia a la Toma de Fuerza	52 hp

¹Potencia Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-169-SCFI-2002

Motor

Modelo	SJ436E
Aspiración	Natural
Cilindros	4
Inyección	Directa
Cilindrada	3.6 L
Diámetro / Carrera	95 / 127 mm
Filtro de aire	Interno

Embrague

Tipo	Doble seco
Diámetro	305 mm
Accionamiento	Mecánico por pedal

Transmisión

Tipo	Estándar
Velocidades	8 / 2
Velocidad	0-29 km/h

Toma de Fuerza

Tipo	Dependiente
Velocidad	540 rpm
Accionamiento	Mecánico

Dirección

Tipo	Hidrostática
------	--------------

Eje Trasero

Frenos	Multidisco húmedo
Accionamiento	Mecánico
Bloqueo del diferencial	Mecánico

Sistema Hidráulico

Categoría	I / II
Estabilizadores	De cadena
² Capacidad de levante a las esferas	1,684 kgf**
² Capacidad de levante a 610 mm	1,265 kgf**

²Capacidad Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-207-SCFI-2004

**Valor Corregido

Sistema Hidráulico Auxiliar

Tipo	Centro Abierto
Caudal	34.0 L / min
Presión	3,200 psi

Capacidades

Tanque de combustible	45.0 L
Cárter del motor	8.0 L
Enfriamiento	12.0 L
Hidráulico y Transmisión	40.0 L

Dimensiones y Pesos*

Distancia entre ejes	2,050 mm
Largo total	3,830 mm
Ancho mínimo	1,870 mm
Trocha mínima	1,420 mm
Altura total	2,390 mm
Despeje	330 mm
Peso de embarque	2,700 kg

*Con rodado estándar

Entorno del Operador

- Cofre metálico abatible de apertura frontal
- Semi-plataforma
- Salpicaderas traseras redondeadas
- Freno de estacionamiento manual por chicote
- Asiento regulable con cinturón de seguridad
- ³Marco de seguridad ROPS abatible
- Caja porta herramientas
- Triángulo reflejante

³Estructura Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-181-SCFI-2003

Equipo Estándar

- Manual de operación

Accesorios Opcionales

- Toldo metálico
- Caja de válvulas de doble acción
- Juego de 6 contrapesos delanteros
- Juego de 4 contrapesos traseros

Rodados

	2WD
Std.	16.9-28/7.50-16
Std. 2	15.5-38/7.50-16
Std. MT	18.4-30/7.50-16
Alto Despeje	9.5-48/9.5-24



MASSEY FERGUSON

www.masseyferguson.mx
TEL 01800-MF92426

6 3

OCIMA
Organismo de Certificación
de Implementos y Maquinaria Agrícola

inifap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.



Vigencia 25/06/2014 al 24/06/2017

^{1 2 3} Pruebas realizadas por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola CENEMA-INIFAP. Aprobadas por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA-INIFAP.

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del Tractor. Consulte a su Distribuidor Autorizado Massey Ferguson.