


# MF390T

Tractores Massey Ferguson



**VISIÓN INNOVACIÓN LIDERAZGO CALIDAD CONFIABILIDAD SERVICIO ORGULLO COMPROMISO**



**MASSEY FERGUSON**

# Especificaciones MF390 Turbo

Debido al continuo perfeccionamiento, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. La fotografía puede mostrar componentes que no son parte de la maquinaria. Sírvase verificarlo con su distribuidor Massey Ferguson.

## Modelo

## MF390 Turbo

### Rendimiento

Potencia del Motor	95 hp
<sup>1</sup> Potencia a la Toma de Fuerza	86 hp

<sup>1</sup>Potencia Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-169-SCFI-2002

### Motor

Modelo	1104A-44T0
Aspiración	Turbocargado
No. de Cilindros	4
Inyección	Directa
Cilindrada	4.4 L
Revoluciones Nominales	2,200 rpm
Filtro de aire	Interno

### Embrague

Tipo	Split Torque
Diámetro	330 mm
Accionamiento	Mecánico por pedal

### Transmisión

Tipo	Estándar
Velocidades avance / reversa	8/2
Velocidad	0-29 km/h

### Toma de Fuerza

Tipo	Independiente
Velocidad	540 rpm
Accionamiento	Mecánico

### Dirección

Tipo	Hidrostática
------	--------------

### Eje Delantero 4WD

Accionamiento	Mecánico
Ángulo de viraje	55°

### Eje Trasero

Frenos	Multidisco / húmedo
Accionamiento	Mecánico
Bloqueo del diferencial	Mecánico

### Sistema Hidráulico

Categoría	II
Estabilizadores	De cadena
<sup>2</sup> Capacidad de levante a las esferas	2,304 kgf**
<sup>2</sup> Capacidad de levante a 610mm	1,683 kgf**

<sup>2</sup> Capacidad Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-207-SCFI-2004

\*\* Valor Corregido

### Sistema Hidráulico Auxiliar

Tipo	Centro Abierto
Caudal	35 L/min
Presión	2,200 psi
Caja de válvulas de doble acción	Dos

### Capacidades

Tanque de combustible	100.0 L
Cárter del motor	9.0 L
Enfriamiento	14.5 L
Hidráulico y Transmisión	50.0 L

### Dimensiones y Pesos

	4WD
Distancia entre ejes	2,350 mm
Largo total	4,370 mm
Ancho máximo *	2,210 mm
Trocha mínima *	1,630 mm
Altura total	2,670 mm
Despeje	450 mm
Peso de embarque	3,725 kg

\* Dimensiones tomadas con rodado 15.5-38 R1

### Entorno del Operador

- Cofre metálico
- Semi-Plataforma
- Salpicaderas traseras planas
- Freno de estacionamiento manual
- Asiento regulable con cinturón de seguridad
- <sup>3</sup>Marco de seguridad ROPS fijo
- Caja porta herramientas
- Triángulo reflejante

<sup>3</sup> Estructura Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-181-SCFI-2003

### Equipo Estándar

- Manual de operación
- Juego de 8 contrapesos delanteros
- Juego de 4 contrapesos traseros

### Accesorios Opcionales

- Toldo metálico

### Rodados

	4WD
Std.	18.4-30/12.4-24
Std. 2	15.5-38/12.4-24
Std. GT	18.4-34/14.9-24
Huertero	14.9-28/12.5-18
Huertero 2	16.9-28/12.5-18



MASSEY FERGUSON

www.masseyferguson.mx

TEL 01800-MF92426

6 3



Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola



Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

MF FT390T-2013-2



Your Agriculture Company MASSEY FERGUSON es una marca registrada mundialmente de AGCO Corporation.

Vigencia 11/03/2013 al 10/03/2016

<sup>1 2 3</sup> Pruebas realizadas por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola CENEMA-INIFAP. Aprobadas por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA-INIFAP.